

# TECH PACK — БАЗА · Beanie Graphite (knit-spec)

Style # BAZA-BEAN-06 · Drop 01 · Дата 2026-05-31 · Version v1 · Статус DEV Material **Δ**ОПЕРАТОР ПОДТВЕРДИТЬ (слека сайта: 50% шерсть / 50% акрил) · Fit OS slouchy, отворот · Base OS

**Δ DEV-черновик** — apparel-tech capability (2026-05-31). Бини = **вязаное** изделие — НЕ выкройка, а **спецификация вязальщику/трикотажному цеху** (размеры в готовом виде + плотность вязки + резинка). Pattern-файла нет (по ТЗ). Значения **Δ** типовые для slouchy-бини; оператор/вязальщик подтверждает по факту пряжи и оборудования.

## 1. Изделие

Вязаная шапка-бини, one-size, **slouchy** (с напуском), с **отворотом 3–4 см**. Шов сзади (если вяжется плоско) ИЛИ бесшовная по кругу (предпочтительно).

## 2. Размеры в готовом виде (см) **Δ**placeholder

Метка	Параметр	Спец	Tol ±
A	Ширина по низу (плоско, ½ обхвата)	19.0	1.0
A'	Обхват резинки (растяжимый, relaxed)	38.0	2.0
B	Высота общая (с отворотом сложенным)	24.0	1.0
B'	Высота развёрнутая (до сборки макушки)	30.0	1.0
C	Отворот (cuff fold)	3.5	0.5
D	Сборка макушки (диаметр стяжки)	≤2.0	—

One-size: резинка тянется на обхват головы ~54–60 см.

## 3. Плотность вязки / пряжа **Δ**ОПЕРАТОР+ВЯЗАЛЬЩИК ПОДТВЕРДИТЬ

Параметр	Спека
Состав пряжи	<b>Δ</b> 50% шерсть / 50% акрил
Метраж/толщина пряжи	<b>Δ</b> (напр. 50 г / ~100 м, средняя) — подтвердить
Плотность (gauge)	<b>Δ</b> ~ X петель × Y рядов на 10×10 см — задать по образцу
Тип вязки корпуса	<b>Δ</b> лицевая гладь ИЛИ резинка 2×2 по всему корпусу
Резинка низа/отворота	резинка <b>2×2</b> (rib), плотная, держит форму
Сборка макушки	равномерное убавление по секторам → стяжка

## 4. ВОМ **Δ**ОПЕРАТОР ПОДТВЕРДИТЬ

Компонент	Спека	Qty/ед
Пряжа	<b>Δ</b> 50/50 шерсть/акрил, графит	<del>4 меток</del> (50 г)
Woven/sewn label	«БАЗА»	внутр. отворот / шов
Care label	сатин рус. (ручная стирка)	внутр. шов

## 5. Construction / вязка

- Корпус: по кругу (бесшовно) ИЛИ плоско + аккуратный шивной шов сзади (матрасный).
- Низ: резинка 2×2 высотой ~7 см (с учётом отворота 3.5 см наружу).
- Макушка: убавления → стяжка нити (диаметр ≤2 см, без дырки).
- Отворот: подвернуть резинку наружу 3–4 см.

## 6. Colorways

---

Цвет	Pantone TCX	Подтверждение
Графит	△ ≈ 18-0201 TCX (подобрать пряжу в тон)	pending

## 7. Labels & packaging

---

- «БАЗА» label на внутр. стороне отворота. Care рус. (ручная стирка / не отбеливать / сушить горизонтально). Packaging: полибэг + фолд (TODO).

## 8. Trims / graphics

---

Drop 01 — без принта. Опц. tonal вышивка/нашивка «БАЗА» на отвороте — TODO если утверждена.

## 9. Fit / QC comments

---

🕒 Проверка по образцу: посадка резинки (не давит/не спадает), форма slouchy-напуска, чистота стяжки макушки, соответствие gauge. DEV → SMS.

---

## Приложения

- **Выкройки нет** (вязаное изделие — спека вязальщику). Размеры в готовом виде = §2, плотность = §3.
- Сгенерировано: `apparel-tech-designer` + `build-tech-pack` (knit-spec mode), 2026-05-31.